SUPRAMID

BLACK



Typ	Gedrehtes und ummanteltes Multifilament Stärken 5/0 und 6/0 monofilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Absorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Kassette

Für Qualität & Sicherheit

www.sutures.be

SUPRAMID BLACK

EIGENSCHAFTEN

☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar	Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
☑ Synthetisch	Minimale Gewebereaktion
☑ Gedrehter Fadenaufbau	Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit
☑ Ummanteltes Multifilament	Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Verminderte Kapillarwirkung
☑ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit	Gute Handhabungseigenschaften Einfaches und sicheres Knoten

VORTEILE

ANWENDUNGS-GEBIETE

besonders

Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur

Hautverschluss

GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie

Neurochirurgie

Mikrochirurgie

SUPRAMID
BLACK

Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	*black*	4150116
			2	3/0	75 cm	*black*	4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	*black*	4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	*black*	4300126

Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
Straight	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	*black*	4152022

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151417
			2	3/0	75 cm	*black*	4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	*black*	4101420
			1.5	4/0	75 cm	*black*	4151420
			2	3/0	75 cm	*black*	4201420
	HS 22 mm		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151422
			2	3/0	75 cm	*black*	4201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	*black*	4201426
			3	2/0	75 cm	*black*	4301426

Cutting			Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	*black*	4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	*black*	4152125

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	*black*	4071512
			1	5/0	45 cm	*black*	4101512-45
			1	5/0	75 cm	*black*	4101512
			1.5	4/0	45 cm	*black*	4151512

www.sutures.be

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	4071516
		1	5/0	45 cm	*black*	4101516-45
		1	5/0	75 cm	*black*	4101516
		1.5	4/0	45 cm	*black*	4151516
		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151516-75
		2	3/0	45 cm	*black*	4201516
		2	3/0	75 cm	*black*	4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	4071519
		1	5/0	75 cm	*black*	4101519
		1.5	4/0	45 cm	*black*	4151519
		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151519-75
		2	3/0	45 cm	*black*	4201519-45
		2	3/0	75 cm	*black*	4201519
		3	2/0	75 cm	*black*	4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	*black*	4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	*black*	4201524
		3	2/0	75 cm	*black*	4301524
		3.5	0	75 cm	*black*	4351524
	DS 36 mm	3	2/0	75 cm	*black*	4301536
		3.5	0	75 cm	*black*	4351536
		4	1	75 cm	*black*	4401536

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	4150518
		2	3/0	75 cm	*black*	4200518

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	4150418
		2	3/0	75 cm	*black*	4200418

IN CASSETTES

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	100 m	4015
2	3/0	100 m	4020
3	2/0	100 m	4030
3.5	0	100 m	4035
4	1	100 m	4040
5	2	75 m	4050
6	3&4	50 m	4060
7	5	40 m	4070
8	6	40 m	4080
9	7	30 m	4090